

# Verbindungsleitungen

## Abgasrohrsystem aus Aluminium

**Teuerungszuschlag + 5,5%**  
gültig ab 01.01.2020  
für alle Produktgruppen

**HVP 14-19**

**System ALU** Rohre zylindrisch mit einem eingezogenen Ende, Längsnaht gefalzt

Klassifizierung: DIN V 18160-1 T200 N1 D 1 O(200)

CE Zertifikat Nr.: 0432-CPD-21 7922

Nach EN 1856-2 und DIN 1298 für atmosphärische Gasfeuerstätten

Durchmesser in mm		60	80	90	100	110	120	130	150	180	200	225	250
Materialdicke in mm		0,7	0,7	0,7	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5
Stückpreise	Art.-Nr.	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Rohre, 1000 mm lg.	14RL1000...	29,80	22,10	22,10	22,10	26,40	19,60	30,10	34,00	40,70	42,80	75,30	80,00
Rohre, 500 mm lg.	14RL500...	18,10	13,50	13,50	13,50	16,00	17,70	18,20	21,00	24,70	25,70	54,30	57,80
Rohre, 250 mm lg.	14RL250...	12,20	9,10	9,10	9,10	10,70	12,00	11,70	14,00	16,50	17,30	37,60	40,30
Gerippte Bogen mit Kontrollverschluss 90°	14BG90...KV	17,30	14,20	14,20	14,20	16,60	17,80	19,90	26,30	39,70	47,60	---	---
Gerippte Bogen mit Kontrollverschluss 45°	14BG45...KV	19,00	16,00	16,00	16,00	17,90	19,60	22,30	28,80	39,70	47,60	---	---
Wandfutter, doppelt	14WFD...-A	20,10	18,60	18,60	18,60	19,20	19,20	20,10	24,50	43,40	45,60	53,70	53,70
Segmentbogen feststehend mit Kontrollverschluss 45°	14SB45...KV	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	111,70	115,80
Segmentbogen feststehend mit Kontrollverschluss 90°	14SB90...KV	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	101,10	105,30
T-Stück Ø A/B/C	14TS...	---	---	---	---	68,50	---	74,40	90,50	114,50	132,90	---	---
Ersatzdeckel für gerippte Bögen 45° und 90°		60 – 100 mm Klemmdeckel ohne Steg, 45 x 70 mm  14KV1-2 9,70				110 – 130 mm Klemmdeckel ohne Steg, 57 x 87 mm  14KV3-2 11,30			150 – 200 mm Klemmdeckel ohne Steg, 78 x 103 mm  14KV4-2 14,00			---	---
Rosetten verstellbar		60 – 80 mm Edelstahl mit Klammer  14R060-80 27,90	90 – 110 mm Edelstahl mit Klammer  14R090-110 27,90	110 – 135 mm vernickelt mit Klammer  14R0110-135 17,30	150 – 160 mm vernickelt mit Klammer  14R0160 17,30	170 – 190 mm vernickelt mit Federzug  14R0180 18,90	190 – 210 mm vernickelt mit Klammer  14R0200 23,90						

**Ab DN 225 mm:** Rohre punktgeschweißt, konisch einsteckbar, Segmentbogen punktgeschweißt, feststehend

Bezüglich der Verwendung und Montage gelten die diesbezüglichen baurechtlichen Vorschriften und technischen Regelwerke, insbesondere die einschlägigen Bestimmungen der Feuerungsverordnungen der Bundesländer.

Die Montage obliegt dem zuständigen Fachhandwerk.

Bitte beachten Sie  
die Rückseite!

**Technische Änderungen und Preiskorrekturen vorbehalten.**

**Für Bestellungen mit einem Nettowarenwert von < € 50,- erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von pauschal € 12,- je Bestellung.**

# Verbindungsleitungen

HVP 14-19

## Abgasrohrsystem aus Aluminium

**System ALU** Rohre zylindrisch mit einem eingezogenen Ende, Längsnaht gefalzt

Klassifizierung: DIN V 18160-1 T200 N1 D 1 O(200)

CE Zertifikat Nr.: 0432-CPD-21 7922

Nach EN 1856-2 und DIN 1298 für atmosphärische Gasfeuerstätten

Reduzierung weit/eng	Art.-Nr.	weit	eng	€
	14RS90-80	90	80	26,90
	14RS100-80	100	80	26,90
	14RS110-80	110	80	31,70
	14RS110-90	110	90	31,00
	14RS110-100	110	100	31,00
	14RS120-110	120	110	31,10
	14RS130-80	130	80	32,90
	14RS130-90	130	90	32,90
	14RS130-100	130	100	32,90
	14RS130-110	130	110	31,10
	14RS130-120	130	120	31,10
	14RS150-80	150	80	34,80
	14RS150-90	150	90	34,80
	14RS150-100	150	100	34,80
	14RS150-110	150	110	34,80
	14RS150-120	150	120	32,30
	14RS150-130	150	130	34,80
	14RS180-110	180	110	35,50
	14RS180-130	180	130	35,50
	14RS180-150	180	150	35,50
	14RS180-160	180	160	35,50
	14RS200-130	200	130	37,20
	14RS200-150	200	150	37,20
	14RS200-180	200	180	37,20

**Technische Änderungen und Preiskorrekturen vorbehalten.**

**Für Bestellungen mit einem Nettowarenwert von < € 50,-- erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von pauschal € 12,-- je Bestellung.**