

# Verbindungsleitungen

HVP 04-21

Abgasrohrsystem aus Aluminium - weiß pulverbeschichtet

**System ALU-Pu** (Aluminium, weiß-pulverbeschichtet – 9010),

Klassifizierung: DIN V 18160-1 T200 N1 D 1 O(200)

CE Zertifikat Nr.: 0432-CPD-21 7922

Nach EN 1856-2 und DIN 1298 für atmosphärische Gasfeuerstätten

Durchmesser in mm Stückpreise in Euro	Art.-Nr.	90 €	110 €	130 €
Rohre, 1000 mm lang	04RL1000-....	45,30	48,60	53,90
Rohre, 500 mm lang	04RL500-.....	28,50	30,90	34,90
Rohre, 250 mm lang	04RL250-.....	20,20	21,70	24,20
Bogen gerippt, 45°, ohne KV	04BG45-.....	34,40	42,50	46,30
Bogen gerippt, 90°, ohne KV	04BG90-.....	34,40	42,50	46,30
Bogen gerippt, 45°, mit KV	04BG45-.....KV	34,40	42,50	46,30
Bogen gerippt, 90°, mit KV	04BG90-.....KV	34,40	42,50	46,30
Reduzierung weit/eng	04RS-.....	<u>110-90</u>	<u>130-110</u>	<u>130-90</u>
		61,90	62,10	62,10
Rosetten, verstellbar	04RO-.....	<u>90-110</u>	<u>110-135</u>	<u>110-135</u>
		25,20	26,90	26,90

## Technische Änderungen vorbehalten.

Die guten mechanischen Eigenschaften des Materials gestatten die Verwendung der vergleichsweise dünnwandigen, korrosionsgeschützten Verbindungsstücke im Sinne der DIN 1298, je nach Werkstoff, nur für gasförmige Brennstoffe.

Bezüglich der Verwendung und Montage gelten im Übrigen die diesbezüglichen baurechtlichen Vorschriften und technischen Regelwerke, insbesondere die einschlägigen Bestimmungen der Feuerungsverordnungen der Bundesländer.

Die Montage obliegt dem zuständigen Fachhandwerk.

**Für Bestellungen mit einem Nettowarenwert von < € 50,- erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von pauschal € 12,- je Bestellung.**